


## Teknik Çizim / Technical Drawing



## Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Ofis / Office
- Mağaza / Store
- Okul / School
- Hastane / Hospital
- AVM / Shopping Center
- Otel / Hotel

## Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)  
Emergency Lighting Kit (for 3 hour)
- Hareket Sensörü / Motion Sensor
- Triyak Dim / Triac Dim
- Farklı Ral Seçenekleri / Ral Options

## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



### Gövde / Body

Alüminyum Sıvama Gövde  
Aluminum Lamination Body

### Optik / Optic

Yüksek Geçirgenliğe ve Homojen Dağılıma Sahip Opal PS  
Opal PS With High Transmission and Homogenous Distribution

### Işık Kaynağı / Light Source

SMD Led

### Giriş Gerilimi / Input Voltage


220-240 VAC 50-60HZ

### CRI

≥80

| IP Sınıfı<br>IP Class | Gövde Renk Kodu<br>Ral Code | Garanti Süresi<br>Warranty Time | Çalışma Sıcaklığı<br>Operating Temp. | LED Ömür<br>LED Lifetime             |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| IP 54                 | 9016                        | 5 Yıl / 5 Years                 | -20 °C ~ +45 °C                      | L70>100.000 Saat<br>L70>100.000 Hour |

### Fotometrik Veri / Photometric Data



| Ürün Kodu<br>Model No | Güç Tüketimi<br>Power Consumption<br>(W) | Işık Akışı<br>Luminous Flux<br>(Lumen) | Renk Sıcaklığı<br>Color Temperature<br>(Kelvin) | Ölçüler<br>Dimension<br>(W x L x H) mm | Ağırlık<br>Weight<br>(Kg) |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| BLİ8.116.01565        | 15                                       | 1.875                                  | 6.500                                           | 310*65                                 | 1.10                      |
| BLİ8.116.01540        | 15                                       | 1.950                                  | 4.000                                           | 310*65                                 | 1.10                      |
| BLİ8.116.02065        | 20                                       | 2.500                                  | 6.500                                           | 310*65                                 | 1.10                      |
| BLİ8.116.02040        | 20                                       | 2.600                                  | 4.000                                           | 310*65                                 | 1.10                      |