


ENDİREKT STERİL  
INDIRECT STERILE

## Teknik Çizim / Technical Drawing



## Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Hastane / Hospital
- Ameliyathane / Surgery Room

## Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)  
Emergency Lighting Kit (for 3 hour)
- Hareket Sensörü / Motion Sensor
- Triyak Dim / Triac Dim
- Farklı Ral Seçenekleri / Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 □ RAL 9016



## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



## Gövde / Body

DKP Sac  
Sheet Metal

## Difüzör / Diffuser

Temperli Cam  
Tempered Glass

## Işık Kaynağı / Light Source

SMD Led

## Giriş Gerilimi / Input Voltage


220-240 VAC 50-60HZ

## CRI

≥80

IP Sınıfı IP Class	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
IP 65	9016	5 Yıl / 5 Years	-25°C ~ +45 °C	L70>100.000 Saat L70>100.000 Hour

## Fotometrik Veri / Photometric Data



Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLİ7.046.03065	30	2.700	6.500	590*590*70	7,00
BLİ7.046.03040	30	2.550	4.000	590*590*70	7,00
BLİ7.046.04065	40	3.600	6.500	590*590*70	7,00
BLİ7.046.04040	40	3.400	4.000	590*590*70	7,00