

S - LITE

ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ
EMERGENCY DIRECTION FIXTURES



Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Yangın Çıkış Kapıları / Fire Exit Doors
- Ofisler / Offices
- Toplantı Odaları / Meeting Rooms
- Resepsiyon / Receptions
- Alışveriş Merkezleri / Shopping Malls
- Oteller ve Barlar / Hotels and Bars
- Restoranlar / Restaurant
- Eğlence Kulüpleri / Entertainment Clubs

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Çalışma Şekli Operating Type	Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature	Güç Tüketimi Power Consumption	Çalışma Voltajı Operating Voltage	IP Sınıfı IP Class
Sürekli Acilde Always in Emergency	-10 / +60 °C	1 W	220-240 V	20

- Sürekli-Acilde 180 Dk
- Led ile üretim
- Ni-Cd Pil
- Zincirli ve aparatlı model
- Sıva altı aparat
- Tavan ve duvar tipi
- Tavan, duvar ve kapı üstü uygulamalarda kullanılabilir, standartlara uygun, yönlendirmeler için tasarlanmıştır.
- 2,8 mm saydam pleksiglas difüzör kullanılmıştır.
- Kasa alüminyum yan kapaklar abs'den mamuldür. Kasa beyaz ve gri renk seçilebilir.
- Şarj ledli
- Test butonlu
- CE, ISO 9001:2015 sertifikalı
- 2 yıl garantili

- 180 min. time in case of Emergency
- Production with Led
- Ni-Cd Battery
- Chained and fitting model
- Under plaster mounting
- Ceiling and wall type
- Designed for routings that can be used in ceilings, walls and overhead door applications conforming to standards.
- 2,8 mm transparent plexiglass diffuser was used.
- The case is made of aluminum and the side covers are made of ABS, there are white and grey options for the case.
- Charger LED
- Test button
- CE, ISO 9001:2015 certified
- 2 Year Guarantee

Ürün Kodu Model No	Yanma Süresi Operating Time	Lümen Lumen	Boyutlar Dimensions
BL 26180	180 dk/min	120 LM	260*195*40 MM
BL 30180	180 dk/min	150 LM	300*215*40 MM
BL 39180	180 dk/min	240 LM	400*255*40 MM
BL 45180	180 dk/min	270 LM	455*255*40 MM