




CANOPLUS

KANOPI ARMATÜRÜ
CANOPY LUMINAIRE



Teknik Çizim / Technical Drawing



Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Benzin İstasyonları / Gas Stations

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Ral Seçenekleri / Ral Options

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Electrostatic Powder Coated Aluminum Diecast Body

Difüzör / Diffuser

4mm Yüksek Geçirgenlikli Temperli Cam
4mm High Transmission Tempered Glass

Optik / Optic

Yüksek Verimli Simetrik Blok Lens
High-Efficiency Symmetric Block Lens

Işık Kaynağı / Light Source

High Power Led / Mid Power Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage





90-305 VAC 50-60HZ

CRI

≥70

IP Sınıfı IP Class	IK Derecesi IK Rating	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Sürücü Parafudr Surge Protection	LED Ömür LED Lifetime
IP 66	IK 08-10	9016	3 Yıl / 3 Years	-25 °C ~ +50 °C	5 kV faz-faz 10 kV faz-toprak 5 kV line-line 10 kV line-earth	60.000 Saat 60.000 Hour

Fotometrik Veri / Photometric Data



Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Con. (W)	Işık Akısı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLD.250.07565	75	9.443	6.500	330*330*130	6.65
BLD.250.07540	75	9.915	4.000	330*330*130	6.65
BLD.250.11065	110	14.164	6.500	330*330*130	6.65
BLD.250.11040	110	14.872	4.000	330*330*130	6.65
BLD.250.15065	150	17.705	6.500	330*330*130	6.90
BLD.250.15040	150	18.590	4.000	330*330*130	6.90