


ENDİREKT CLIP-IN  
INDIRECT CLIP-IN

## Teknik Çizim / Technical Drawing



## Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Ofis / Office
- Mağaza / Store
- Okul / School
- Hastane / Hospital
- AVM / Shopping Center
- Otel / Hotel

## Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)  
Emergency Lighting Kit (for 3 hour)
- Hareket Sensörü / Motion Sensor
- Triyak Dim / Triac Dim
- Farklı Ral Seçenekleri / Ral Options

RAL 9006  RAL 9010  RAL 9016

## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



## Gövde / Body

DKP Sac  
Sheet Metal

## Difüzör / Diffuser

Gölgelenmeyi ve Kamaşmayı Minimize Eden Yüksek Yansıtma Özelliğine Sahip Kanatlar  
The Wings With High Reflecting Minimizing Ghosting And Glare

## Işık Kaynağı / Light Source

SMD Led

## Giriş Gerilimi / Input Voltage


220-240 VAC 50-60HZ

## CRI

≥80

IP Sınıfı IP Class	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
IP 20	9016	2 Yıl / 2 Years	-15 °C ~ +25 °C	60.000 Saat 60,000 Hour

## Fotometrik Veri / Photometric Data



Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLİ7.091.03040	30	2.100	4.000	600*600*55	5
BLİ7.091.03065	30	1.905	6.500	600*600*55	5
BLİ7.091.04040	40	2.800	4.000	600*600*55	5
BLİ7.091.04065	40	2.660	6.500	600*600*55	5