

Z - LITE

ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ
EMERGENCY DIRECTION FIXTURES



Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Yangın Çıkış Kapıları / Fire Exit Doors
- Ofisler / Offices
- Toplantı Odaları / Meeting Rooms
- Resepsiyon / Receptions
- Alışveriş Merkezleri / Shopping Malls
- Oteller ve Barlar / Hotels and Bars
- Restoranlar / Restaurant
- Eğlence Kulüpleri / Entertainment Clubs

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

Polikarbon
Polycarbonate

Çalışma Şekli Operating Type	Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature	Güç Tüketimi Power Consumption	Çalışma Voltajı Operating Voltage	IP Sınıfı IP Class
Sürekli Acilde Always in Emergency	-10 / +60 °C	1 W	220-240 V	55

- Sürekli-Acilde 60-180 Dk Süreli
- Ni-Cd Pil
- ABS'den mamul kasa
- Ön yüzey şeffaf polikarbondan mamul (UV)
- Şarj ledli
- Test butonlu (İsteğe bağlı)
- Acilde yanan – Sürekli yanan
- Uzun koridorlar, merdiven boşlukları, otopark ve fabrikalar gibi geniş kullanım alanlarında uygun aydınlatma sağlar.
- Elektrik kesintisinde otomatik olarak devreye girer.
- Led ile üretim yapılmaktadır. (5630 Led)
- LED 6500 Kelvin
- LED 2835 300-600-1000 Lümen
- CE, ISO 9001:2015 sertifikalı
- 2 yıl garantili

- 60-180 min. time in case of Emergency
- Ni-Cd Battery
- ABS product casing
- Transparent diffuser cover (UV)
- Charger LED
- Test button (Optional)
- Constantly light - Emergency light
- Provides proper illumination in a wide area of use such as long corridors, stairways, parking lots and factories.
- Spot fixtures step in automatically only in case of power cut
- Production with Led (5630 Led)
- LED 6500 Kelvin
- LED 2835 300-600-1000 Lumen
- CE, ISO 9001:2015 certified
- 2 Year Guarantee

Ürün Kodu Model No	Yanma Süresi Operating Time	Lümen Lumen	Boyutlar Dimensions
BL.Z-LITE S-1901	180 dk/min	300 LM	336*136*48 MM
BL.Z-LITE S-1903	180 dk/min	600 LM	336*136*48 MM