


### Teknik Çizim / Technical Drawing



### Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Ofis / Office
- Mağaza / Store
- Okul / School
- Hastane / Hospital
- AVM / Shopping Center
- Otel / Hotel

### Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)  
Emergency Lighting Kit (for 3 hour)
- Hareket Sensörü / Motion Sensor
- Triyak Dim / Triac Dim
- Farklı Ral Seçenekleri / Ral Options

☐ RAL 9006 ☐ RAL 9010 ☐ RAL 9016

## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



### Gövde / Body

DKP Sac  
Sheet Metal

### Optik / Optic

Yüksek Geçirgenliğe ve Homojen Dağılıma Sahip Opal PS  
Opal PS With High Transmission and Homogenous Distribution

### Işık Kaynağı / Light Source

SMD Led

### Giriş Gerilimi / Input Voltage


220-240 VAC 50-60HZ

### CRI

≥80

IP Sınıfı IP Class	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
IP 40	9016	5 Yıl / 5 Years	-15 °C ~ +25 °C	60.000 Saat 60.000 Hour

### Fotometrik Veri / Photometric Data



## PRİZMA 60X60

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLİ8.110.03040	30	3.972	4.000	600*600*55	3.5
BLİ8.110.03065	30	3.771	6.500	600*600*55	3.5
BLİ8.110.03640	36	4.558	4.000	600*600*55	3.5
BLİ8.110.03665	36	4.471	6.500	600*600*55	3.5
BLİ8.110.04240	42	5.296	4.000	600*600*55	3.5
BLİ8.110.04265	42	5.216	6.500	600*600*55	3.5
BLİ8.110.04540	45	5.645	4.000	600*600*55	3.5
BLİ8.110.04565	45	5.589	6.500	600*600*55	3.5