

# BAHAM XL

PROJEKTÖRLER  
FLOODLIGHTS



## Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Park / Park
- Bahçe / Garden
- Geniş Alan / Wide Area
- Fabrika / Factory
- Spor Tesisleri / Sports Facilities
- Stadyum / Stadium

## Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu  
DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V  
Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Seçenekleri  
Ral Options

RAL 9006  RAL 9010  RAL 9016

## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



### Gövde / Body

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde  
Electrostatic Powder Coated Aluminum Diecast Body

### Difüzör / Diffuser

4 mm Yüksek Geçirgenlikli Temperli Cam  
4 mm High Transmission Tempered Glass

### Optik / Optic

Yüksek Verimli Simetrik & Asimetrik Blok Lens  
High-Efficiency Symmetric & Asymmetric Block Lens

### Işık Kaynağı / Light Source

High Power Led / Mid Power Led

### Giriş Gerilimi / Input Voltage

90-305 VAC 50-60HZ

### CRI

≥70

IP Sınıfı IP Class	IK Derecesi IK Rating	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Sürücü Parafudur Surge Protection	LED Ömür LED Lifetime
IP 66	IK 08-10	7016	5 Yıl / 5 Years	-25 °C ~ +55 °C	3 kV faz-faz 10 kV faz-toprak 3 kV line-line 10 kV line-earth	70.000 Saat 70.000 Hour

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (kg)
BLD.216.36065.01	360	43.200	6.500	445*330*85	12.20
BLD.216.36040.01	360	43.275	4.000	445*330*85	12.20
BLD.216.48065.01	480	57.600	6.500	445*330*85	12.20
BLD.216.48040.01	480	57.700	4.000	445*330*85	12.20
BLD.216.96065.01	960	115.200	6.500	560*625*145	24.40
BLD.216.96040.01	960	115.300	4.000	560*625*145	24.40
BLD.216.144065.01	1440	172.800	6.500	560*910*145	42.00
BLD.216.144040.01	1440	172.900	4.000	560*910*145	42.00