ANTARES

SIVA ALTI ARMATÜRLERİ
RECESSED MOUNTED LUMINAIRES

ENDİREKT ASMA TAVAN
INDIRECT CEILING FLOOR

Teknik Çizim / *Technical Drawing*



Kullanım Alanları / *Areas Of Usage*

- Ofis / *Office*
- Mağaza / *Store*
- Okul / *School*
- *Hastane / Hospital*
- AVM / *Shopping Center*
- Otel / *Hotel*

Ek Özellikler / *Additional Features*

- DALI Uyumu / *DALI Compliance*
- Dim Edilebilir 1-10 V / *Can Be Dimmed 1-10 V*
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
  Emergency Lighting Kit (for 3 hour)
- Hareket Sensörü / *Motion Sensor*
- Triyak Dim / *Triac Dim*
- Farklı Ral Seçenekleri / *Ral Options*

☐ **RAL 9006** ☐ **RAL 9010** ☐ **RAL 9016**

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Gövde / *Body*

DKP Sac
Sheet Metal

Difüzör / *Diffuser*

Gölgelenmeyi ve Kamaşmayı Minimize Eden Yüksek Yansıtma Özelliğine Sahip Kanatlar
The Wings With High Reflecting Minimizing Ghosting And Glare

Işık Kaynağı / *Light Source*	Giriş Gerilimi / *Input Voltage*	CRI
SMD Led	220-240 VAC 50-60HZ	≥80

IP Sınıfı *IP Class*	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi *Warranty Time*	Çalışma Sıcaklığı *Operating Temp.*	LED Ömür *LED Lifetime*
IP 20	9016	5 Yıl / *5 Years*	-25 °C ~ +45 °C	L70>100.000 Saat *L70>100.000 Hour*

Fotometrik Veri / *Photometric Data*



Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLİ7.090.03065	30	2.700	6.500	595*595*55	5,00
BLİ7.090.03040	30	2.850	4.000	595*595*55	5,00
BLİ7.090.04065	40	3.600	6.500	595*595*55	5,00
BLİ7.090.04040	40	3.800	4.000	595*595*55	5,00