

# BAHAM - M

PROJEKTÖRLER  
FLOODLIGHTS



## Teknik Çizim / Technical Drawing



## Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Park / Park
- Bahçe / Garden
- Geniş Alan / Wide Area
- Fabrika / Factory
- Spor Tesisleri / Sports Facilities

## Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu  
DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V  
Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti / Emergency Lighting
- Ral Seçenekleri  
Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 □ RAL 9016



## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

### Gövde / Body

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde  
Electrostatic Powder Coated Aluminum Diecast Body

### Difüzör / Diffuser

4 mm Yüksek Geçirgenlikli Temperli Cam  
4 mm High Transmission Tempered Glass

### Optik / Optic

Yüksek Verimli Simetrik & Asimetrik Blok Lens  
High-Efficiency Symmetric & Asymmetric Block Lens

### Işık Kaynağı / Light Source

High Power Led / Mid Power Led

### Giriş Gerilimi / Input Voltage





90-305 VAC 50-60HZ

### CRI

≥70

IP Sınıfı IP Class	IK Derecesi IK Rating	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Sürücü Parafudr Surge Protection	LED Ömür LED Lifetime
IP 66	IK 08-10	7037	5 Yıl / 5 Years	-40 °C ~ +60 °C	6 kV L-N 10 kV L/N-PE 6 kV L-N 10 kV L/N-PE	L90>100.000 Saat L90>100.000 Hour

### Fotometrik Veri / Photometric Data



Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (kg)
BLD.206.10040	100	14.400	4.000	400*150*80	3,80
BLD.206.10065	100	15.100	6.500	400*150*80	3,80
BLD.206.11040	110	15.840	4.000	400*150*80	3,80
BLD.206.11065	110	16.610	6.500	400*150*80	3,80
BLD.206.22040	220	31.680	4.000	400*320*80	7,80
BLD.206.22065	220	33.220	6.500	400*320*80	7,80
BLD.206.33040	330	47.520	4.000	400*480*80	11,70
BLD.206.33065	330	49.830	6.500	400*480*80	11,70
BLD.206.44040	440	63.360	4.000	400*650*80	15,50
BLD.206.44065	440	66.440	6.500	400*650*80	15,50