



STANDART



STERİL



FOOD



PERFORMANS

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Fabrika / Factory
- Endüstriyel Tesisler / Industrial Facilities
- Depo Alanları / Storage Areas
- Raf Alanları / Shelf Areas
- Spor Alanları / Sports Areas

Ek Özellikler / Additional Features





- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V
Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti
Emergency Lighting Kit
- Ral Seçenekleri / Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 □ RAL 9016



HOT

Fotometrik Veri / Photometric Data



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Gövde / Body

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Electrostatic Powder Coated Aluminum Extrusion Body

Difüzör / Diffuser

4 mm Yüksek Geçirgenlikli Temperli cam
4 mm High Transmission Tempered Glass

Optik / Optic

Yüksek Verimli Blok Lens
High-Efficiency Block Lens

Işık Kaynağı / Light Source

Mid Power Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage

220-240 VAC 50-60HZ

CRI



≥70

IP Sınıfı IP Class	IK Derecesi IK Rating	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Sürücü Parafudr Surge Protection	LED Ömür LED Lifetime
IP 65 - IP 66	IK 06-10	5 Yıl / 5 Years	-25 °C ~ +55 °C	2/4 kV L-N 2/4 kV L/N-PE 2/4 kV L-N 2/4 kV L/N-PE	L70>100.000 Saat L70>100.000 Hour



REGOR STANDART

Teknik Çizim / Technical Drawing





Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (WxLxH) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLD.230.03565	35	5.005	6.500	175*360*110	2.65
BLD.230.03540	35	5.250	4.000	175*360*110	2.65
BLD.230.06565	65	9.295	6.500	175*660*110	5.25
BLD.230.06540	65	9.750	4.000	175*660*110	5.25
BLD.230.11565	115	16.445	6.500	175*660*110	5.85
BLD.230.11540	115	17.250	4.000	175*660*110	5.85
BLD.230.13565	135	19.305	6.500	175*860*110	8.40
BLD.230.13540	135	20.250	4.000	175*860*110	8.40
BLD.230.15065	150	21.450	6.500	175*860*110	8.50
BLD.230.15040	150	22.500	4.000	175*860*110	8.50
BLD.230.18065	180	25.740	6.500	175*1260*110	10.50
BLD.230.18040	180	27.000	4.000	175*1260*110	10.50
BLD.230.20065	200	28.600	6.500	175*1260*110	10.50
BLD.230.20040	200	30.000	4.000	175*1260*110	10.50



REGOR PERFORMANS Max: 175lm/W

Teknik Çizim / Technical Drawing





Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (WxLxH) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLD.231.03565	35	5.985	6.500	175*360*110	2.85
BLD.231.03540	35	6.125	4.000	175*360*110	2.85
BLD.231.06565	65	11.115	6.500	175*660*110	5.45
BLD.231.06540	65	11.375	4.000	175*660*110	5.45
BLD.231.11565	115	19.665	6.500	175*660*110	6.05
BLD.231.11540	115	20.125	4.000	175*660*110	6.05
BLD.231.13565	135	23.085	6.500	175*860*110	8.60
BLD.231.13540	135	23.625	4.000	175*860*110	8.60
BLD.231.15065	150	25.650	6.500	175*860*110	8.70
BLD.231.15040	150	26.250	4.000	175*860*110	8.70
BLD.231.20065	180	30.780	6.500	175*1260*110	10.70
BLD.231.20040	180	31.500	4.000	175*1260*110	10.70
BLD.231.24065	200	24.200	6.500	175*1260*110	10.70
BLD.231.24040	200	35.000	4.000	175*1260*110	10.70



REGOR STERİL

Antibakteriyel Boyalı
Antibacterial Painted

Teknik Çizim / Technical Drawing



Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (WxLxH) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLD.236.03565	35	5.005	6.500	175*360*110	2.65
BLD.236.03540	35	5.250	4.000	175*360*110	2.65
BLD.236.06565	65	9.295	6.500	175*660*110	5.25
BLD.236.06540	65	9.750	4.000	175*660*110	5.25
BLD.236.11565	115	16.445	6.500	175*660*110	5.85
BLD.236.11540	115	17.250	4.000	175*660*110	5.85
BLD.236.13565	135	19.305	6.500	175*860*110	8.40
BLD.236.13540	135	20.250	4.000	175*860*110	8.40
BLD.236.15065	150	21.450	6.500	175*860*110	8.50
BLD.236.15040	150	22.500	4.000	175*860*110	8.50
BLD.236.18065	180	25.740	6.500	175*1260*110	10.50
BLD.236.18040	180	27.000	4.000	175*1260*110	10.50
BLD.236.20065	200	28.600	6.500	175*1260*110	10.50
BLD.236.20040	200	30.000	4.000	175*1260*110	10.50







REGOR FOOD

Film Kaplı Cam
Film Coated Glass

Teknik Çizim / Technical Drawing





Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (WxLxH) mm	Ağırlık Weight (Kg)
LD.238.03565	35	4.515	6.500	175*360*110	2.65
BLD.238.03540	35	4.725	4.000	175*360*110	2.65
BLD.238.06565	65	8.385	6.500	175*660*110	5.25
BLD.238.06540	65	8.775	4.000	175*660*110	5.25
BLD.238.11565	115	14.835	6.500	175*660*110	5.85
BLD.238.11540	115	15.525	4.000	175*660*110	5.85
BLD.238.13565	135	17.415	6.500	175*860*110	8.40
BLD.238.13540	135	18.225	4.000	175*860*110	8.40
BLD.238.15065	150	19.350	6.500	175*860*110	8.50
BLD.238.15040	150	20.250	4.000	175*860*110	8.50
BLD.238.18065	180	23.220	6.500	175*1260*110	10.50
BLD.238.18040	180	24.300	4.000	175*1260*110	10.50
BLD.238.20065	200	25.800	6.500	175*1260*110	10.50
BLD.238.20040	200	27.000	4.000	175*1260*110	10.50



REGOR HOT

Max +65°C

Teknik Çizim / Technical Drawing



Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (WxLxH) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLD.239.03565	35	5.005	6.500	175*360*110	2.65
BLD.239.03540	35	5.250	4.000	175*360*110	2.65
BLD.239.06565	65	9.295	6.500	175*660*110	5.25
BLD.239.06540	65	9.750	4.000	175*660*110	5.25
BLD.239.11565	115	16.445	6.500	175*860*110	5.85
BLD.239.11540	115	17.250	4.000	175*860*110	5.85
BLD.239.13565	135	19.305	6.500	175*860*110	8.40
BLD.239.13540	135	20.250	4.000	175*860*110	8.40
BLD.239.15065	150	21.450	6.500	175*1260*110	8.50
BLD.239.15040	150	22.500	4.000	175*1260*110	8.50
BLD.239.18065	180	25.740	6.500	175*1260*110	10.50
BLD.239.18040	180	27.000	4.000	175*1260*110	10.50
BLD.239.20065	200	28.600	6.500	175*1260*110	10.50
BLD.239.20040	200	30.000	4.000	175*1260*110	10.50