


ENDİREKT CLIP-IN INDIRECT CLIP-IN



Teknik Çizim / Technical Drawing



Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Ofis / Office
- Mağaza / Store
- Okul / School
- Hastane / Hospital
- AVM / Shopping Center
- Otel / Hotel

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
Emergency Lighting Kit (for 3 hour)
- Hareket Sensörü / Motion Sensor
- Triyak Dim / Triac Dim
- Farklı Ral Seçenekleri / Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 □ RAL 9016

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

DKP Sac
Sheet Metal

Difüzör / Diffuser

Gölgelenmeyi ve Kamaşmayı Minimize Eden Yüksek Yansıtma Özelliğine Sahip Kanatlar
The Wings With High Reflecting Minimizing Ghosting And Glare

Işık Kaynağı / Light Source

SMD Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage


220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥80

IP Sınıfı IP Class	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
IP 20	9016	5 Yıl / 5 Years	-25 °C ~ +45 °C	L70>100.000 Saat L70>100.000 Hour

Fotometrik Veri / Photometric Data



Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLİ7.091.03065	30	2.700	6.500	600*600*55	5,00
BLİ7.091.03040	30	2.850	4.000	600*600*55	5,00
BLİ7.091.04065	40	3.600	6.500	600*600*55	5,00
BLİ7.091.04040	40	3.800	4.000	600*600*55	5,00