

# S - BOX

ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ  
EMERGENCY DIRECTION FIXTURES



## Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Yangın Çıkış Kapıları / Fire Exit Doors
- Ofisler / Offices
- Toplantı Odaları / Meeting Rooms
- Resepsiyon / Receptions
- Alışveriş Merkezleri / Shopping Malls
- Oteller ve Barlar / Hotels and Bars
- Restoranlar / Restaurant
- Eğlence Kulüpleri / Entertainment Clubs

## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

### Gövde / Body

DKP Sac  
Sheet Metal



| Çalışma Şekli<br>Operating Time       | Çalışma Sıcaklığı<br>Operating Temperature | Güç Tüketimi<br>Power Consumption | Çalışma Voltajı<br>Operating Voltage | IP Sınıfı<br>IP Class |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Sürekli Acilde<br>Always in Emergency | -10 / +60 °C                               | 3,5 W                             | 220-240 V                            | 40                    |

- Sürekli-Acilde 60-180 Dk
- Led ile üretim
- Ni-Cd Pil
- 3 konumlu montaj
- Elektrostatik toz boyalı sac kasa
- Tek yüzlü ve çift yüzlü uygulama
- Duvar ve kapı üstü uygulamalarda kullanılabilecek, standartlara uygun, yönlendirmeler için tasarlanmıştır.
- Şarj ledli
- Test butonlu
- CE, ISO 9001:2015 sertifikalı
- 2 yıl garantili

- 60-180 min. time in case of Emergency
- Production with Led
- Ni-Cd Battery
- 3-position mounting
- Electrostatic powder paint sheet metal case
- One-sided and double-sided production
- Designed for routings that can be used in ceilings, walls and overhead door application conforming to standards
- Charger LED
- Test button
- CE, ISO 9001:2015 certified
- 2 Year Guarantee

| MODEL       | YÜKSEKLİK<br>HEIGHT | GÖRÜLEBİLİR MESAFE<br>VISIBLE DISTANCE |
|-------------|---------------------|----------------------------------------|
| S-BOX 30 cm | 2.00 m              | 28.00 m                                |
| Z-LITE      | 2.00 m              | 26.00 m                                |

| Ürün Kodu<br>Model No                    | Yanma Süresi<br>Operating Time | Lümen<br>Lumen | Boyutlar<br>Dimensions |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|
| BL.S-BOX 30180 Çift Yüzlü / Double Sided | 60 dk/min                      | 700 LM         | 300*170*65 MM          |
| BL.S-BOX 30180 Çift Yüzlü / Double Sided | 180 dk/min                     | 700 LM         | 300*170*65 MM          |
| BL.S-BOX 30180 Tek Yüzlü / Single Sided  | 60 dk/min                      | 300 LM         | 300*170*65 MM          |
| BL.S-BOX 30180 Tek Yüzlü / Single Sided  | 180 dk/min                     | 300 LM         | 300*170*65 MM          |