

TWINLIGHT - MIDI

ACİL ÇIKIŞ ARMATÜRLERİ
EMERGENCY EXIT LUMINAIRES



Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Uzun Koridorlar / Long Corridors
- Merdiven Boşlukları / Stairwells
- Kapalı Otoparklar / Indoor Car Parks
- Fabrikalar / Factory
- Kazan Daireleri / Boiler Rooms
- Sığınaklar / Sanctuaries
- Depolar / Warehouses

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Gövde / Body

Polikarbon
Polycarbonate



Çalışma Şekli Operating Type	Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature	Güç Tüketimi Power Consumption	Çalışma Voltajı Operating Voltage	IP Sınıfı IP Class
Kesintide In Interruption	-10 / +60 °C	3,5 W	220-240 V	40

- Acilde 180 dk süreli
- Bakımsız kuru tip akü
- 3 mm plastikten mamul kasa ve far takımı
- Şarj ledli
- Test butonlu
- Akü açma kapama butonlu
- Taşınabilir kullanım
- 220V fişli
- Ayarlanabilir farlar
- Sabit ve seyyar olarak kullanılabilir
- Uzun koridorlar, merdiven boşlukları, otopark ve fabrikalar gibi geniş kullanım alanlarında uygun aydınlatma sağlar.
- Spot armatürler sadece elektrik kesintisinde otomatik olarak devreye girer.
- Led ile üretim (50 derece lensli)
- Led 6500 Kelvin
- CE, ISO 9001:2015 Sertifikalı
- 2 yıl garantili

- 180 min. time in case of Emergency
- Maintenance-free dry type battery
- 3 mm plastic product casing and headlight set
- Charger LED
- Test button
- Battery turn of/off button
- Carrying Handle
- 220V Plug-in
- Adjustable headlights
- Fixed and mobile usability
- Provides proper illumination in a wide area of use such as long corridors, stairways, parking lots and factories.
- Spot fixtures step in automatically only in cases of power cut.
- Production with Led. (with 50 degree lens)
- Led 6500 Kelvin
- CE, ISO 9001:2015 Certificate
- 2 Year Guarantee

Ürün Kodu Model No	Yanma Süresi Operating Time	Lamba Işık Gücü Lamp Light Power	Lümen Lumen	Boyutlar Dimensions
BL 90180	180 dk/min	2X9 F LED / 2X5 WATT	2X350 LM	100*300*295 MM
BL 91180	180 dk/min	2X9 F LED / 2X10 WATT	2X700 LM	100*300*295 MM